

Tekstilde, Ekonomik ve Yüksek Kaliteli Dijital Baskı Teknolojisi

Baskı ve Fikse Birarada

Roland BBP-740 BayrakBasar, uzun arařtırmalarla elde edilen ileri teknolojik geliřmelerin kullanımı ile büyük baskı makina ve kumař üreticilerinin iřbirlięi sonucu geliřtirilmiř olup kalite ve düşük maliyetin kusursuz kombinasyonudur.

Çok zor bir konu olan baskı sonrası boya fiksesi, BayrakBasar sayesinde zengin ve canlı bir renk yelpazesi elde edilerek ekonomik ve profesyonel bir çözüme kavuřmuřtur.

Roland

BBP-740

BayrakBasar

Baskı Sonrası Otomatik Fikse İşlemi

220°C ye kadar ısıtılabilen döner silindire (kalender), baskı sonrası kumařın çıkarılmasına gerek kalmadan anında fikse edilir. Bu sayede boya yayılımı engellenerek, kaliteli, kalıcı ve canlı renkler elde edilir.

Geniř Boya ve Malzeme Seçeneęi

70 kg aęırlıęa kadar rulo kumařları için özel olarak geliřtirilen BBP-740, su bazlı boyalarla her türlü polyester malzemeye baskı yapabilmektedir. Her renk için çift boya setinden oluřan ekonomik boya dolum sistemi, baskının kesintiye uęramadan boya deęiřimi yapılmasına olanak vermektedir.



Genel Özellikler

- Kumař üzerine direkt baskı ve renk fiksesi.
- 187 cm eninde süblime baskı.
- 51 m²/saate kadar yüksek baskı hızı.
- Yüksek yoğunluklu 4 renkli boya seti ile canlı renkler.
- Her renk için çift kafa ile baskı.
- Her renk için toplam 2 litrelik ekonomik boya seti.
- 720 dpi çözünürlük.
- Otomatik kendi kendine bakım özellięi.
- Sintegra ve Roland güvencesi.

Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi	Piezoelektrik Inkjet
Kabul edilebilir malzeme geniřlięi	710 ile 1879 mm arası
Baskı geniřlięi	Maksimum 1870 mm
Boya	Litrelik Őiřede süblime boyası
Renkler	4 renk (CMYK)
Baskı çözünürlüęü	Maksimum 720 dpi
Mesafe hassasiyeti	Kat ettięi mesafenin $\pm 0.3\%$ 'sinden az ya da 0.3 mm hangisi büyükse
Baęlanabilirlik	Ethernet 10-Base*T/100 Base-TX Otomatik anahtarlama
Enerji tasarruf fonksiyonu	Otomatik uyku özellięi
Güç beslemesi (Baskı makinası) (Fikse ünitesi)	AC 220V $\pm 10\%$, 50-60Hz 3-Faze
Gerekli güç (Baskı makinası) (Fikse ünitesi)	118 W 6 kW
Akustik gürültü seviyesi	Baskıda: 62 dB, Uyku modunda: 40 dB
Boyutları:	3539 mm (en) x 980 mm (boy) x 1450 mm (yükseklik)
Aęırlıęı	725 kg
Ortam (Güç aık) (Güç kapalı)	Sıcaklık: 20-32°, Nem: 35-80% (yoęuřmasız) Sıcaklık: 5-40°, Nem: 20-80% (yoęuřmasız)
Aksesuarlar	Güç kabloları, kullanım ve kurulum kılavuzları, program CD'leri, malzeme kenarlıkları, temizleme kiti.

Sintegra Biliřim Ltd. Őti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Lale Sitesi J-Blok D:12 Kaęıthane 34400 İstanbul
Tel/Faks: +90 212 221 83 53 info@sintegra.com.tr www.sintegra.com.tr

Roland®

SINTEGRA